

HEROPSTARTEN, DOEN WE SAMEN

Met onderstaande richtlijnen maakt u uw koffiemachine weer klaar voor gebruik

Dagelijks worden we nog geconfronteerd met de coronacrisis en gaan we steeds meer naar het "nieuwe normaal". De 1,5 meter samenleving heeft onze manier van omgaan met elkaar behoorlijk beïnvloed.

Wij van NESCAFÉ (Nestlé Professional) willen het koffie drinken op de werkplek voor u zo laten worden dat eenieder nog steeds kan genieten van een heerlijke kop koffie. Wel vragen wij u voorlopig om een aantal punten in acht te nemen.

1. Het risico van Covid-19 besmettingen tot een minimum te beperken.
2. Reinig de automaat die langere tijd heeft stilgestaan goed voordat u de automaat weer gebruikt.
3. Let op uzelf en de overige mensen.

Covid-19 besmettingen tot een minimum te beperken

Om kansen van besmettingen met het Covid-19 virus te beperken, houden wij rekening met de richtlijnen van het RIVM. Hiermee voorkomen wij samen met u dat er mensen besmet of zelfs eventueel ziek worden.

1. Onze medewerkers komen u en uw organisatie graag helpen, maar zij doen hun werk nu alleen als de 1,5 meter onderlinge afstand in acht genomen wordt.
2. Onze monteurs zijn voorzien van een 'safety pack' bestaande uit: handschoenen, desinfectiegel, veiligheidshesje, lint om de werkplek af te zetten en een mondkapje.
3. Onze monteurs reinigen en desinfecteren hun handen voor ieder bezoek en dragen bij aankomst nieuwe handschoenen en een mondkapje.
4. Wanneer het nodig is, zal de monteur zijn werkplek afzetten met afzetlint om de veiligheid te kunnen waarborgen.
5. Wij willen jullie vragen om onze monteur tijdens de reparatie en/of het onderhoud voldoende ruimte te geven om veilig te werken en bij voorkeur alleen in de ruimte aanwezig te laten zijn.
6. Wij hebben een machinegebruik protocol en vragen u deze te volgen.

Machine in gebruik nemen na langere tijd

Veel automaten zullen, nadat het advies kwam zo veel mogelijk thuis te werken, ineens niet meer gebruikt en uitgeschakeld zijn. Wanneer u het advies heeft opgevolgd de automaat eerst goed te reinigen en leeg te maken, zodat er geen producten meer in de producthouders blijven zitten, kan de automaat weer in werking gesteld worden door als volgt te werk te gaan:

1. Zorg ervoor dat de losse onderdelen van de automaat, zoals mengkommen en uitgifte slangen, lekbak e.d. nadat ze nogmaals zijn schoongemaakt teruggeplaatst worden in de automaat.
2. Zorg ervoor dat de kraan open staat.
3. Spoel het waterfilter ruimschoots door (zie hiervoor de richtlijnen die zijn opgegeven door de waterfilter fabrikant in bijlage 1).
4. Schakel daarna de automaat in.
5. Wacht tot de boiler is opgewarmd (afhankelijk van de automaat dit kan tot 10 minuten duren).
6. Activeer minimaal 5x de spoel acties van alle mixerkommen en zetgroep van een automaat.
7. Activeer de reinigingen programma's (zetgroep en melkunit) met de daarvoor bedoelde schoonmaak pil of vloeistof.
8. Activeer nogmaals 5x de spoel acties van alle mixerkommen en zetgroep van een automaat. Dit om zoveel als mogelijk al het water dat al langere tijd heeft stilgestaan te verversen.
9. Vul de producthouders van de automaat met de juiste en verse producten.
10. Kies één-voor-één de verschillende dranken in het scherm om zo de producten goed in te laten lopen (let op: stamp nooit de producten aan in de producthouders).

Nu kunt u weer genieten van een kop koffie!

Let op uzelf en overige mensen #SAMENSTERK

Om uiteindelijk weer volop van uw koffieruimte te genieten, zal u er het beste aan doen om een duidelijke route langs de automaat te creëren. Houd hierbij rekening met het machinegebruik protocol. Zet alles dus ook in een logische volgorde bij de automaat. Eerst wassen/desinfecteren, dan een bekertje pakken, vervolgens een keuze maken op het scherm van de automaat en richt dan de route ook zo in. Maak eventueel gebruik van de hulpmiddelen die wij u kunnen bieden als een desinfecteer station, route bestikking en kartonnen wegwerpbekers.

NESCAFÉ

1,5m

BIJLAGE 1.



Instructies voor BRITA Professional filterpatronen na langdurig niet-gebruik

BRITA raadt aan om filtersystemen en filterpatronen niet buiten gebruik te nemen gedurende een periode van langere tijd. In gevallen waarin het filter toch langere tijd niet wordt gebruikt, bijvoorbeeld bedrijfsfeestdagen, seizoensafsluitingen of andere tijdelijke sluitingen, moeten de volgende veiligheidsinstructies in acht worden genomen:

PURITY en PURITY C

- Als ze niet in gebruik zijn, moeten de waterfilters aangesloten blijven op de waterleiding.
- Open het filter niet.

BRITA raadt aan om de filterpatronen die langdurig niet gebruikt zijn, te spoelen met de hoeveelheden water weergegeven in de onderstaande tabellen. Het filter moet worden gespoeld met de ingebouwde spoelslang en het spoelmechanisme op de kop van het filter. Zodra dit is voltooid, is het BRITA Professional waterfilter weer klaar voor gebruik.

Let op: de fabrikant van de koffiemachine of (combi-)stoomoven kan een apart proces adviseren welke ook moet worden gevolgd.

Waarom we adviseren om het filter na stagnatie te spoelen

Drinkwater is een relatief gevoelig levensmiddel met een zeer goed oplossend vermogen. Als het stagneert, verliest het haar frisheid en smaakt het dof en/of aards. Vanwege het goede oplossende vermogen worden kleine hoeveelheden uit de materialen die in contact komen met het water opgelost. Bijvoorbeeld metalen uit de waterleiding of van kunststoffen. Normaal aanwezige waterbacteriën kunnen groeien, maar slechts tot een bepaald punt en niet eindeloos. Deze stoffen moeten er worden uitgespoeld. Hoe langer de stagnatieperiode duurt, hoe groter het aanbevolen spoelvolumen is.

PURITY C (Quell ST, Finest, Steam, AC, Fresh)	Spoelvolumen	
	2-3 dagen stilstand	> 4 weken stilstand
PURITY C50	2 liter	20 liter
PURITY C150	3 liter	30 liter
PURITY C300	6 liter	60 liter
PURITY C500	10 liter	100 liter
PURITY C1100	18 liter	180 liter
PURITY C1000 AC	1 liter	10 liter
PURITY C MinUp	0 liter	0 liter
Filterwissel niet later dan 12 maanden na installatie of als de capaciteit is bereikt, welke situatie ook eerder plaatsvindt.		

PURITY (Quell ST / Steam / Clean)	Spoelvolumen	
	2-3 dagen stilstand	> 4 weken stilstand
PURITY 450	6 liter	30 liter
PURITY 600	12 liter	60 liter
PURITY 1200	24 liter	120 liter
Filterwissel niet later dan 12 maanden na installatie of als de capaciteit is bereikt, welke situatie ook eerder plaatsvindt.		

Meer informatie is te vinden in de gebruiksaanwijzing die bij elk nieuw systeem wordt meegeleverd of te downloaden van onze website: www.brita.net/downloads

NESCAFÉ

1,5m